



EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

Montageanleitung



Absaughaube
ESM 1310



Absaughaube ESM 1310

max. Walzendurchmesser	120 mm
Spannschelle Ø	45 mm
Bestellnummer:	37501

Lieferumfang


Absaughaube mit Innensechskantschlüssel SW4 und Montageanleitung.

Demontage der Schutzhaube




Achtung!
Vor allen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen!


Entfernen einer Schleifwalze:




Entfernen Sie die Rändelschraube (1).



Ziehen Sie die Schleifwalze vom Aufnahmedorn.




Lösen Sie die Innensechskantschraube (2) und entfernen Sie den Sicherungsring (3).




Nehmen Sie die Schutzhaube ab.

Montage der Absaughaube




Setzen Sie die Absaughaube auf die Aufnahme und drehen Sie diese in die gewünschte Position.

Ziehen Sie mithilfe des mitgelieferten Innen-sechskantschlüssels die Schraube (4) fest an.




Zum Montieren des Einsatzwerkzeuges (Schleifwalze, Bürste...) lösen Sie die Flügelschraube (5) und öffnen Sie die Abdeckung (6).



Stecken Sie das Einsatzwerkzeug auf den Aufnahmedorn und sichern Sie es mithilfe der Rändelschraube (1).


Schließen Sie die Abdeckung (6) der Absaughaube.



Über die vordere Laufwalze (7) können Sie den optimalen Andruck der Schleifwalzen bzw. die Strukturtiefe beim Bürsten von Hölzern einstellen.

Hierzu öffnen Sie die Rändelschraube (8) und bringen die Laufwalze in die gewünschte Position.

Ziehen Sie die Rändelschraube wieder gut an.



Schließen Sie den Staubsaugerschlauch am Stutzen der Absaughaube (9) an.

Ihr Fachhändler

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D – 08309 Eibenstock
www.eibenstock.com